

## Dolphin Cooling Oil 10

Масляная СОЖ



### Описание:

Многофункциональная масляная смазочно-охлаждающая жидкость широкого спектра применения. Изготавливается на масляных основах глубокой очистки с добавлением эффективного пакета функциональных присадок, обеспечивающих отличные смазывающие свойства, высокую стойкость к окислению и антикоррозионный эффект. Обеспечивает защиту рабочих поверхностей и повышает срок службы эксплуатируемого оборудования.

### Применение:

Применяется при операциях металлообработки легкой и средней нагруженности: хонингование, шлифование, сверление, точение, пиление и др. Применимо при обработке изделий из различных марок стали, стальных сплавов и цветных металлов.

### Преимущества:

- Низкое пенообразование
- Выраженный антикоррозионный эффект
- Отличные противоизносные и антиокислительные свойства, способствующие продлению срока службы оборудования
- Безопасность для оператора

### Фасовка:

Бочка 216,5л      Канистра 20л

### Типовые характеристики:

Наименование показателя	Метод	Значение
Внешний вид	Визуально	Прозрачная жидкость от бесцветного до светло-коричневого цвета
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с, при 40°C	ГОСТ 33 / ASTM D 445	10,2
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-40
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	172
Кислотное число, мг КОН на 1г	ГОСТ 11362	0,01
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 7042	860

\*Представленные данные являются справочными и могут меняться в рамках нормативной документации. Продукты изготавливаются по ТУ 19.20.29-015-28143847-2023.

ООО «Крокус»

+7 (831) 215 91 50 [info@crocusoil.ru](mailto:info@crocusoil.ru) [www.crocusoil.ru](http://www.crocusoil.ru)

г.Нижний Новгород